



POWERING
PERFORMANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eurol Penetrating Oil Spray 400ML

Universele kruipolie

Artikelnummer E701300 Versie 2.0 18/03/2025

Productinformatie

Eurol Penetrating Oil Spray maakt vastgeroeste delen los, dankzij de kruipeigenschappen. Het bevat molybdeendisulfide voor smering. Verder bevat het actieve inhibitoren om corrosie te voorkomen.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen met overvloed aan water. Licht ontvlambaar.

Eurol Penetrating Oil Spray heeft een houdbaarheid van 3 jaar in een koele en droge ruimte met een minimale temperatuur van +5°C en een maximum van +25°C.

Productvoordelen

- Is een kwalitatief hoogwaardig, effectief hulpmiddel voor het losmaken van vastgeroeste onderdelen.
- Heeft naast een goede penetrerende werking ook corrosiewerende eigenschappen.
- Bevat grafiet en molybdeendisulfide (MoS₂) wat zorgt voor een langdurige smering.

Toepassing

- Hang- en sluitwerk
- Schroefverbinding
- Tandwielen
- Bevestigingsmaterialen (zoals schroeven, bouten en moeren)
- Gereedschappen

Instructies voor gebruik

- De bus goed schudden voor elk gebruik, minimaal 10 seconden.
- Op ca. 20-25 cm afstand uitspuiten op het te behandelen voorwerp.
- Aanbrengen in de gewenste hoeveelheid.
- Bij gebruik het product 5 à 10 minuten laten inwerken.

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Waarde/Resultaat	ASTM Standaard
Kleur	Zwart	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen